

# Outdoor Curtain 屋外カーティン



## 1' star

- Highly Transparent
- Soft Full Color Double-Sided LED Display
- Ultra Thin and Light Weight
- Easy Installation
- Realizing various Irregular Shapes without Considering the Restrictions of Scenario
- For both Indoor and Outdoor Usage

- 高い透過性
- ソフトフルカラー両面LEDディスプレイ
- 超薄型かつ軽量
- 簡単設置
- 様々な不規則な形状に対応
- 屋内／屋外対応

### SPECIFICATION 仕様

Items / アイテム	55	55D	80	80D
Pixel Pitch / ピクセルピッチ (mm):	55	55	80	80
Pixel Density / 画素密度 (pcs/m <sup>2</sup> ):	330	330 x 2	156	330 x 2
Pixel Surface / 画素サーフェス:	Single	Dual	Single	Dual
Brightness / 明るさ (nits):	900	900	420	420
Single Roll Resolution / 単ロール解像度 (W x H):	6 x 64	8 x 64 x 2	8 x 64	8 x 64 x 2
Single Roll Size / 単ロールサイズ (W x H) (mm):	440 x 3520	440 x 3520	640 x 5120	640 x 5120
Power Consumption per m <sup>2</sup> / 消費電力 (W/m <sup>2</sup> ):	Ave.: 75 Max.: 150	Ave.: 150 Max.: 300	Ave.: 35 Max.: 70	Ave.: 70 Max.: 140
LED:	3-in-1 SMD			
Processing Depth / 加工深さ (bits):	12			
Refresh Rate / リフレッシュレート (Hz):	1000			
Viewing Angle / 視角 (°):	120 / 120			
Operation Temp / 動作温度 (°C):	-20 to +50			
LED Life Time / LEDライフタイム (h):	75,000			
Input Voltage / 入力電圧 (VAC):	100 to 240			
Ingress Protection / 保護等級:	IP66			



## 0' flex

- Highly Transparent LED Screen
- Flexible and Bendable
- Ultra Thin and Light Weight
- Easy Installation with Clean and Convenient Designed Structure
- For both Indoor and Outdoor Usage

- 高い透過性のLEDスクリーン
- 柔軟で曲げられる
- 超薄型かつ軽量
- デザイン構造物に簡単設置
- 屋内／屋外共用

### SPECIFICATION 仕様

Items / アイテム	P10	P15.625
Pixel Pitch / ピクセルピッチ (mm):	10	15.625
Pixel Configuration / ピクセル構成:	3-in-1 SMD	1R1G1B DIP LED
Brightness / 明るさ (nits):	5000	5000
Title Resolution / タイトル解像度 (W x H):	32 x 128	16 x 64
Title Size / タイトルサイズ (W x H x D) (mm):	320 x 1280 x 28	250 x 1000 x 32
Power Consumption per m <sup>2</sup> / 消費電力 (W/m <sup>2</sup> ):	Ave.: 516, Max.: 1100	Ave.: 420, Max.: 900
Weight / 重量 (kg):	5.8/ Title, 13.7/ m <sup>2</sup>	4.5/ Title, 18/ m <sup>2</sup>
Viewing Angle / 視角 (°):	120 / 120	
Processing Depth / 加工深さ (bits):	12	
Refresh Rate / リフレッシュレート (Hz):	1200	
Operation Temp / 動作温度 (°C):	-20 to +50	
LED Life Time / LEDライフタイム (h):	75,000	
Input Voltage / 入力電圧 (VAC):	100 to 240	
Ingress Protection / 保護等級:	IP66	

# Outdoor Screen 屋外スクリーン

- Excellent Images
- Simple, Easy and Fast Installation
- Wind Proof Design
- Legerty in Structure
- Economic Cost
- 優れた画像
- シンプルで、簡単かつ迅速にインストール
- 風プルーフデザイン
- 構造における俊敏
- 経済的コスト

With these features from above, LED grid display has the very good application for stages, bars, hotels, top-grade restaurants and even could install behind glass walls of buildings.

上からのこれらの機能により、LEDグリッド表示、ステージ、バー、ホテル、最高級レストランのために非常に優れたアプリケーションを持って、さらには建物のガラスの壁の後ろにインストールすることができます。

