

内装用塗料

品名	色		種別	容量		ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
マテリアート	各色	水系	アクリル	16kg	4kg	F☆☆☆☆	3分艶、5分艶	鉄扉、パーテーション、建具	非危険物
タイヨーテックスMS#5000	白及び淡彩	水系	アクリル	20kg	4kg	F☆☆☆☆	厚塗り、結露防止効果	空調ダクト、壁、天井 金属屋根裏面	非危険物
ダイレクトアロマ	白及び淡彩	水系	カチオンタイプ	16kg		F☆☆☆☆	室内のヤニ、しみ止め、タッチアップ性良好 下塗上塗兼用 艶消し	汚れた壁や塩ビクロスなど	非危険物

外部用塗料

品名	色		種別	容量		ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
エクシードコート	各色	水系	アクリル	16kg	4kg	F☆☆☆☆	艶有り、艶消し、速乾性	鉄部構造物等	非危険物
エクシードコート AS	各色	水系	アクリルシリコン	16kg	4kg	F☆☆☆☆	艶有り、速乾性、耐候性	鉄部構造物等	非危険物

遮熱・断熱塗料

品名	色		種別	容量		ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
SLコート2000	白及び淡彩	水系	アクリルシリコン	16ℓ			厚塗り、遮熱断熱効果	屋根、外壁等	非危険物
SLコート3000K	白及び淡彩	水系	アクリルシリコン	16ℓ			厚塗り、遮熱断熱効果	屋根、外壁等	非危険物
SLトップコート	各色 クリアー	水系	アクリルシリコン	15kg			遮熱断熱効果、汚れ防止	屋根、外壁等	非危険物

濃色系高日射反射率塗料

品名	色		種別	容量		ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
SLリフレコート	標準色 6色	水系	アクリルシリコン	15kg			濃色系高日射反射率塗料 日射反射率60%以上	屋根、外壁等	非危険物

遮熱・断熱用下塗り塗料

品名	色		種別	容量		ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
SLプライマーEP	白	溶剤	変性エポキシ	15 k g			金属素材用下塗	鉄部、亜鉛メッキ部	2石
エクシードプライマー T-100	アイボリー グレー	水系	変性アクリル	15kg			金属素材用下塗、防錆力	鉄部、亜鉛メッキ部 等	非危険物
SLプライマーEPエコ	クリアー	水系	エポキシ	12 K gセット			窯業素材用下塗、2液タイプ	コンクリート、モルタル、押出成型板等	非危険物
SLプライマー W1	グレー	水系	変性アクリル	16kg			シート防水、ウレタン防水	シート防水、ウレタン防水	非危険物
タイヨー水性浸透性シーラー	クリアー	水系	変性エポキシ	15kg			旧塗膜の補修機能、 窯業素材用下塗、浸透タイプ	コンクリート、モルタル、押出成型板等	非危険物
タイヨー浸透性シーラー	クリアー	溶剤	変性エポキシ	15kg			旧塗膜の補修機能、 窯業素材用下塗、浸透タイプ	コンクリート、モルタル、押出成型板等	1石
スイセイメタブラ・インケアー	オフホワイト	水系	特殊アクリル	15 k g		F☆☆☆☆	非鉄金属に対して卓越した付着性 鉄部に対しての初期サビ防止	亜鉛引鋼板、ブリキ板、アルミニウム ステンレス等	非危険物

下塗り・下地・目止め用塗料

品名	色		種別	容量		ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
SLパテ	白	溶剤	フェノールアルキッド	5kg		F☆☆☆	オイルパテ へら捌き、研磨性良好	木部用・金属用	指定可燃物
しみストップアロマ	白	水系	カチオンタイプ	16kg	4kg	F☆☆☆☆	下塗り、ヤニ、シミ等のにじみ防止	壁、天井等の塗り替え用	非危険物
水系ケイカルシーラー	クリアー	水系	アクリル	15kg		F☆☆☆☆	上塗りの付着性強化 水で50%希釈して使用	ケイカル板用	非危険物
タイヨ-浸透性シーラー	クリアー	溶剤	一液エポキシ	15kg			旧塗膜の補修機能、 窯業素材用下塗、浸透タイプ	コンクリート、モルタル、押出成型板等	1石
水性浸透性シーラー	クリアー	水系	一液エポキシ	15kg			旧塗膜の補修機能、 窯業素材用下塗、浸透タイプ	コンクリート、モルタル、押出成型板等	非危険物
エプトーン#100シーラー	クリアー	溶剤	二液エポキシ	16kgセット	4kg セット		耐アルカリ性、エフロ防止	コンクリート、モルタル面窯業建材	2石
エプトーン#3000パテ	ブルー	無溶剤	二液エポキシ	5kgセット			耐薬品性、肉やせなし	コンクリート、モルタル面	非危険物

コンクリート保護塗料

品名	色		種別	容量		ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
プロテクトコート	クリアー及び白	水系	アクリルシリコン	15kg			基材に深く浸透し、コンクリの劣化防止に最適	コンクリート	非危険物
CPセラ	クリアー	水系	無機系塗料	15kg			基材に深く浸透し、コンクリの劣化防止に最適	コンクリート	非危険物

金属面用下塗・錆止塗料

品名	色		種別	容量		ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
エクシードプライマー	各色	水系	アクリル	16kg	4kg	F☆☆☆☆	重金属フリー防錆顔料使用	鋼材用錆止塗料	非危険物
エクシードプライマー T-100	アイボリー グレー	水系	変性アクリル	16kg	4kg	F☆☆☆☆	金属素材用下塗、防錆力	鉄部、亜鉛メッキ部 等	非危険物
エプトーン#100Fプライマー	赤錆	溶剤	2液エポキシ	16kgセット	4kg セット		防錆力大	構造物用防錆塗料	2石
スイセイメタブラ・インケア	オフホワイト	水系	特殊アクリル	15kg	3 kg	F☆☆☆☆	非鉄金属に対して卓越した付着性 鉄部に対しての初期サビ防止	亜鉛引鋼板、ブリキ板、アルミニウム ステンレス等	非鉄金属

特殊機能性塗料/薬剤

品名	色		種別	容量	ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
タイヨーテックスT	黒 グレー	溶剤	変性アルキッド	20kg		厚塗り、防振機能	金属板の消音用	1石
タイヨーテックスMS # 5000	白及び淡彩	水系	アクリル	20kg	F☆☆☆☆	厚塗り、結露防止効果	空調ダクト、壁、天井 金属屋根裏面	非危険物
タイヨーテックスSS	白 ブルー	溶剤	変性アルキッド	20kg		厚塗り、結露防止	ステンレスシンク裏面	1石
防曇塗料DL04クリアー	クリアー	水系	変性アクリル	16kg kg	4	曇り止め 常温乾燥可能	アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂面	非危険物
ディスロードKV	クリアー	水系	特殊樹脂	16kg kg	4	曇り止め 焼付乾燥型	ポリカーボネート樹脂面	非危険物
セラホープ	クリアー・各色	水系	有機・無機 ハイブリッド	16kg kg	4	ハードコート、密着性、耐候性	プラスチックや金属面保護、ガラス面	非危険物
タイヨーBRチェンジ	—	水系	薬剤	16L 4L		赤錆を黒錆に変換	ケレンで取りきれない赤錆封じ	非危険物
水性ダルマ用塗料	赤	水系	アクリル	16kg		高光沢、硬度 速乾性、安全性	ダルマ用（ラッカーの代替に）	非危険物
ポルコートHR	クリアー	溶剤	ウレタン	16kg kg	4	耐擦傷性、ハードコート、プラスチック密着性	プラスチック、アクリル、PETなどの保護	1石
ポルコートフロアー	クリアー	無溶剤	ウレタン	16kg kg	4	耐ヒールマーク性、耐擦り傷性 長寿命	塩ビタイルなど床面の保護	非危険物
ウレトーンハード	各色	溶剤		15kgセット3kg セット		常乾、硬度2H、耐候性、対磨耗性	金属加工品	1石
水系ストリッパブル	カラークリアー クリアー	水系	特殊エマルジョン	16kg kg	4	剥離製塗料（剥ぎ取り可能塗料） スプレー塗装可	プラスチックや金属製品などの保護 汚染防止	非危険物

木材保護塗料

品名	色		種別	容量	ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類	
ウッДСキンコートST	クリアー 標準色	水系	ウレタン	15kg kg	4	F☆☆☆☆	防腐、防カビ性、付着性大	下塗り	非危険物
ウッДСキンコート グロス	クリアー	水系	ウレタン	15kg kg	4	F☆☆☆☆	紫外線防止、艶有り	中塗り、上塗り	非危険物
ウッДСキンコート マット	クリアー	水系	ウレタン	15kg kg	4	F☆☆☆☆	艶消し	透明艶消し仕用上塗り	非危険物
ウッДСキンコートFC30	クリアー	水系	ウレタン	15kg kg	4	F☆☆☆☆	耐磨耗性、ノンスリップ	内部床面上塗り	非危険物
ウッДСキンコート パーム	クリアー 標準色	水系	ウレタン	15kg kg	4	F☆☆☆☆	非造膜型、紫外線防止、防腐、防カビ	下塗、上塗専用	非危険物

フロー用塗料

品名	色		種別	容量	ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
タイヨーフローAシーラー	クリアー	溶剤	アクリル	15kg 4kg		浸透性、耐アルカリ性、	モルタル床面 アクリル仕上げ用	1石
タイヨーフローEシーラー	クリアー	溶剤	二液エポキシ	16kgセット4kg セット		浸透性、耐アルカリ性、耐薬品性、付着性	モルタル床面 エポキシ仕上用	2石
タイヨーフローUシーラー	クリアー	溶剤	一液ウレタン	16kg		浸透性、付着性	含水率の若干高いモルタル床面	2石
タイヨーフローA	各色	溶剤	アクリル	15kg		速乾性	モルタル床面	1石
タイヨーフローE	各色	溶剤	2液エポキシ	16kgセット4kg セット		耐薬品性、対磨耗性	薬品取扱い、食品工場重量物運搬床面	2石
タイヨーフローP	各色	溶剤	変性アルキッド	16kg		付着性、速乾性、シーラーレス	油が若干沁みこんだ床面	1石
タイヨースイセイEフロー	各色	水系	2液エポキシ	15kgセット		耐薬品性、対磨耗性、安全性	薬品取扱い、食品工場重量物運搬床面	非危険物
タイヨーフローFC30	クリアー	水系	ウレタン	15kg 4kg		耐磨耗性、ノンスリップ	内部床面 塗膜(薄膜)型ワックス	非危険物

プール用塗料

品名	色		種別	容量	ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
エピトーン#100シーラー	クリアー	溶剤	2液エポキシ	16kgセット 3kg セット		耐水性、耐アルカリ性、浸透性大	コンクリートプール用シーラー	2石
エピトーン#100Fプライマー	赤錆	溶剤	2液エポキシ	16kgセット 4kg セット		耐食性、耐水性	鋼板プール用下塗り	2石
エピトーン#100ステンレス用プライマー	赤錆	溶剤	2液エポキシ	18kgセット 3kg セット		付着性、耐水性	ステンレスプール用下塗り	2石
エピトーン#100アルミ用プライマー	赤錆	溶剤	2液エポキシ	18kgセット 3kg セット		付着性、耐水性	アルミプール用下塗り	2石
エピトーン#100	各色	溶剤	2液エポキシ	16kgセット 4kg セット		耐水性	プール用上塗りライン用	2石
ウレトーン#100U	各色	溶剤	2液エポキシ	16kgセット 4kg セット		耐水性、耐候性、ノンスリップ化可能	プール用上塗りライン、プールサイド	2石
エピトーン#3000パテ	ブルー	無溶剤	2液エポキシ	5kgセット		耐薬品性、肉やせなし	凹部補修	非危険物

建築資材用塗料

品名	色		種別	容量	ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
サッシュプライマー	グレー他	溶剤	アルキッド	20kg		一般用錆止、速乾性	鋼材用錆止塗料	1石
エクシードプライマー	各色	水系	アクリル	16kg 4kg		重金属フリー防錆顔料使用	鋼材用錆止塗料	非危険物
水系エターナル#100E	各色	水系	エポキシ 変性アクリル	16kg		半艶、防錆力	鋼材用簡易仕上塗料	非危険物
水系エターナル#100	各色	水系	エポキシ 変性アクリル	16kg		半艶、艶有り、防錆力	鋼材用上塗り 簡易仕用	指定可燃物

自動車関連防錆塗料

品名	色		種別	容量	ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
プロテクトン	黒	溶剤	フェノールエポキシ	16kg		高防食機能、焼付	高防食必要部品	2石
水系エターナル# 120	各色	水系	メラミン 焼き付けタイプ	16kg		防錆、浸漬塗りも可	部品 用	焼付 指定可燃物

金属製品用塗料

品名	色		種別	容量	ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
エクシードプライマー	各色	水系	アクリル	16kg 4kg	F☆☆☆☆	重金属フリー防錆顔料使用	鋼材用錆止塗料	非危険物
クイックコート	各色	溶剤	アルキッド	16kg		フタル酸上塗りエナメル	金属成型品	1石
エクシードコート	各色	水系	アクリル	16kg 4kg	F☆☆☆☆	上塗りエナメル、速乾性	金属成型品	非危険物
水系エタナール# 100	各色	水系	エポキシ 変性アクリル	16kg		錆止め上塗り兼用、常乾	鋼材用上塗り 簡易仕用	指定可燃物
水系エタナール# 120	各色	水系	メラミン 焼き付けタイプ	16kg		防錆、浸漬塗りも可	部品 用	焼付 指定可燃物

路面標示用塗料トラフィックペイント

品名	色		種別	容量	ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
マークラインC2000	白・黄 黒・緑	溶剤	ウレタン 変性アルキッド	14ℓ 140ℓ		JIS K 5665 1種 常温スプレー塗装、速乾性	区画線、外側線等	1石
マークラインC2000A	白	溶剤	変性アクリル	14ℓ 160ℓ		JIS K 5665 1種 常温スプレー塗装、速乾性	区画線、外側線等 新設アスファルト	1石
マークラインC2000NB	白・黄	溶剤	ビニル系	20kg 4kg		JIS K 5665 1種 作業性、ノンブリード	一般ライン用 新設アスファルト	1石
ハイライン	白・黄	溶剤	変性アクリル	20kg 4kg		刷毛、ローラー塗装、速乾性	駐車場等一般ライン	1石
反射ハイライン	白・黄	溶剤	変性アクリル	20kg 4kg		刷毛、ローラー塗装、速乾性 ガラスビーズ混入品	駐車場等一般ライン	1石
水系トラフィックペイント	白・黄	水系	変性アクリル	14ℓ 3ℓ		刷毛、ローラー塗装、速乾性	駐車場等一般ライン	非危険物

ロードカラー

品名	色		種別	容量	ホルムアルデヒド 放散等級	特徴	主な用途	消防法 分類
タイヨーロードカラー	各色	溶剤	ウレタン 変性アルキッド	20kg		速乾性、耐摩耗性、作業性	路面カラー舗装用	1石
スイセイロードカラー	各色	水系	アクリル	16kg		ノンブリード、耐摩耗性、作業性	路面カラー舗装用	非危険物