



製品名	冷蔵ショーケース				
品番	SMR-SK111CH				
寸法	幅	奥行	高さ		
	外形	425	378	910	
	内形	ホット	ホットプレート 320	ホットプレート 306	147
		コールド	網棚 350	網棚 318	405
有効内容積	58 L (ホット部: 14L, コールド部: 44L 出荷時)				
収納能力	ホット部: 20本, コールド部: 50本 (350ml缶)				
外箱	樹脂焼付塗装鋼板+ABS樹脂				
内箱	ABS樹脂 二重ガラス				
断熱材	発泡ポリスチレン、発泡ポリウレタン、グラスウール				
扉	スイング式2重ガラス扉 扉左右交換: 可				
棚	2段2枚 (多段調節可) (ホットプレート1枚・網棚1枚)				
圧縮機	全密閉型 公称出力100W				
冷媒	HFC-134a: 85g				
冷却器	フィンチューブ型強制循環式				
送風機	冷却器、凝縮器兼用 2W				
電源	単相 100V 50/60Hz				
温度制御	自動温度調節器 (ダイヤル式)				
凝縮器	ワイヤーチューブ型強制空冷式				
霜取	タイマー式オフサイクルデフロスト				
性能	庫内温度3℃~10℃ (調節可) (外気温30℃ 無負荷直射日光受けず)				
加熱装置	加熱方式: ホットプレート方式 (ヒータ120W)				
温度調節	自動温度調節器				
性能	品温 55±5℃ (外気温10℃)				
照明	—				
消費電力	133/142W (冷却) 262/271W (冷却+加熱)				
電流	2.3/2.1A (冷却) 3.6/3.4A (冷却+加熱)				
放熱量 (冷却のみ)	214/241W (184/207 kcal/h)				
力率	0.58/0.68				
付属品	蒸発皿1個 網棚1枚 (ピッチ=20)				
製品質量	約38kg				
作成日	1999.07.14				

- 特長
1. ホット室は簡単な切替操作でコールド室としても使用可。
 2. ドレン水強制蒸発方式の採用で排水処理作業を軽減。
 3. コールド室の棚は、商品の大きさに応じて高さ調節が可能。
 4. ホットプレートは5段階 (ピッチ20mm) の高さ調節が可能。
(ペットボトルが収容可能)
 5. 4面宣伝印刷が可能。
 6. 扉には気密性の高いマグネットパッキンを採用。
 7. 扉左右交換が可能。
 8. 冷媒はHFC-134aを使用。

収容能力

収容商品	350ml缶		250ml缶		350ml丸ペット		500ml丸ペット	
	φ66×h122	φ53×h133	φ66×h165	φ68×h207	正列	最大	正列	最大
陳列方法	正列	最大	正列	最大	正列	最大	正列	最大
ホット部	16本	20本	30本	33本	16本	20本	16本	20本
コールド部	網棚	25本	25本	36本	39本	—	—	—
	デッキパン	25本	25本	36本	39本	25本	25本	*25本
合計	66本	70本	102本	111本	41本	45本	41本	45本

プラグ形状	コンセント定格
□ (横型)	7A 125V

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
H. ナカノマ	H. ヤマノチ	A3サイズ	SMR-SK111CH-04
02.06.11	02.06.11	1/10	作成日 02.06.03 (山口)

製品コード	848-293-11
品番	SMR-SK111CH